

BYGGBESKRIVNING

FÖR VILLA

RINGSKULLA

Håkanson Bygg AB

Töve 157, 523 98 Hökerum

Mobil 070 598 40 33

Epost: yngve@hakanson.se

BYGGBESKRIVNING VILLA RINGSKULLA

BENÄMNING	BESKRIVNING
MARK Schakt, dränering, fyllning Hårdgjorda ytor.	Erforderlig schakt för byggnad. Dränering läggs runt byggnad med 1 sträng Ø 90 mm DSA plaströr. Regnvattenledningar läggs i erforderlig omfattning. Serviceledning. Dränering-, regnvatten- och serviceledningar ingår i husleveransen.
UTVÄNDIGA TRAPPA	Består av tryckimpregnerat. trä, trapplan 1200x1300 mm.
GRUND Kantbalkar, bottenplatta	Kantbalkar består av isolerade L element höjd 400 mm. I elementen gjuts en armerad betongbalk. L elementen monteras på 150 mm komprimerad makadam 8/16. Bottenplattan består av underifrån räknat: fiberduk, 150 mm makadam 8/16, 300 mm cellplast, 100 mm armerad betong.
YTTERVÄGGAR	Ytterväggen består av utifrån räknat: 22 mm överlappande panel. monterad på 28x70 mm spikläkt med 12 mm distans på underliggande material, 45 mm mineralull typ västkustskiva, 170x45 mm regelstomme, 170 mm mineralull, 0,20 mm åldersbeständig plastfolie, 45 mm regelverk med 45 mm mineralull, 12 mm OSB skiva, 13 mm gipsplatta.
YTTERTAK	Yttertak består av utifrån räknat: Betongtakpannor, bär- och ströläkt, underlagspapp, 22 mm undertak på fackverkstakstol.
INNERTAK	Övre bjälklag: Innertak består av inifrån räknat: 13 mm gipsplattor, 28x70 mm glespanel, 0,20 mm åldersbeständig plastfolie, 500 mm mineralull, lösull.
MELLANBJÄKLKLAG	Mellanbjälklag: Krysskovlade 45x220 bjälkar, 13 mm gipsplattor, 28x70 glespanel, 45 mm mineralull
INNERVÄGGAR Bärande, icke bärande	Innerväggar bärande består av: 45x95 regelverk, 12 mm OSB skiva och 13 mm gipsplattor på båda sidor. Icke bärande väggar består av: 45x70 mm regelverk, 12 mm OSB skiva och 13 mm gipsplattor på båda sidor.
PLÅTARBETEN Hängrännor, stuprör, vindskivor, fönsterbleck	Utförs i lackerad stålplåt.
FÖNSTER fönsterdörrar	Fönster i trä/aluminium vitmålade, öppningsbara fönster är vridfönster. Fönstersmygar målade som vägg. Fönsterhyllor vitmålade 20 mm MDF.

BYGGBESKRIVNING VILLA RINGSKULLA

BENÄMNING	BESKRIVNING
ENTRÉDÖRRAR	DanNor standardvit.
INNERDÖRRAR	Släta vita
SKÅPSSNICKERIER	Vit kontinentalhöjd IKEA.
LISTVERK Foder, golvlist, taklist	Foderlist monteras för innerdörrar 12x45 furu fabriksmålad, golvlist 12x57 furu fabriksmålad,
TRAPPA	Trappa med sättsteg. Tillverkad av furu lackad.
GOLVBELÄGGNING	Ekparkett 14 mm lamellparkett. Klinker
KAKEL	Kakel.
VÄRMESYSTEM	Frånluftvärmepump. NIBE F 730 Golvvärme i bottenplattan och i golvet på plan 2.
VENTILATION	Återvinning av frånluften
ELMASKINER	Spis Kyl o Frys Mikrougn Diskmaskin Tvättmaskin Torktumlare

RUMSBESKRIVNING VILLA RINGSKULLA

RUM		BESKRIVNING
Entré	Golv Sockel Vägg Tak	Klinker Trä fabriksmålad Målad. Målning
Badrum plan 1	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Klinker Kakel Kakel Målning Dusch, badrumsskåp, toalettpappershållare, handdukshängare, duschhörna.
Kapprum	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Klinker Trä fabriksmålad Målad. Målning Garderober enligt ritning.
Tvätt	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Klinker Klinker Målad Målning Maskiner. Se lista
FRD	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Klinker Klinker Målad, Målning Garderober. Värmepump
Kök	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Ekiparkett Trä fabriksmålad Målad, stänkskydd kakel Målning Köksskåpen släta vita. Maskiner. Se lista
Matplats	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Ekiparkett Trä fabriksmålad Målad Målning

RUMSBESKRIVNING VILLA RINGSKULLA

RUM		BESKRIVNING
Vardagsrum	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Ekparkett Trä fabriksmålad Målad. Målning
Samvaro	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Ekparkett Trä fabriksmålad Målad. Målning
Plan 2		
Badrum plan 2	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Klinker Kakel Kakel Målning Badkar, badrumsskåp, toalettpappershållare, handdukshängare.
Fyra sovrum	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Ekparkett Trä fabriksmålad Målad. Målning Garderober enligt ritning.
Allrum	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Ekparkett Trä fabriksmålad Målad. Målning Trappräcke i furu
Arbetsrum	Golv Sockel Vägg Tak Övrigt	Ekparkett Trä fabriksmålad Målad. Målning Garderober
Balkong	Pelare Golv Räcke	Tryckimpregnerat trä, 22 mm råspont, underlagspapp, takpapp. Golvplattor Hestra Tryckimpregnerat trä, Med härdat glas. Undertak 22 mm glespanel.